



30
кН

15
кН

900
нм

18
кг

20
л/мин

160 \varnothing 25
мм

3/8"
BSP

250
бар

3/8"
BSP

200
бар

300
бар

Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 60мм и диаметр оси (пальца) 25мм.

Гидравлический ротатор FHR 3L является экономически выгодным решением. Обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



FHL 01-A/B-60/25




Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с рейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 49.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 25мм



FHL 01B-A/B-60/25

49.5 \varnothing 25
мм

3/8"
BSP



Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д.119, к.1

LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 3L



ЛЕСОЗАГОТОВКА



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО





Гидравлический ротатор FHR 3L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 60мм и диаметр оси (пальца) 25мм.



Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 49.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 25мм



Ротатор FHR 3L конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 900Нм при 25МПа.



Formiko ротатор FHR 3L является совместимым с FHL 01-A/B-60/25 and FHL 01B-A/B-60/25 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 340x230x240мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д. 119, к. 1
LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 3L

ЛЕСОЗАГОТОВКА



СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО



СТРОИТЕЛЬСТВО

