



10  
кН

5  
кН

350  
нм

12  
кг

10  
л/мин

45  $\varnothing$ 25  
мм

R  
1/4"  
BSP

R  
250  
бар

GO/GC  
1/4"  
BSP

GO  
200  
бар

GC  
300  
бар

Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 45мм и диаметр оси (пальца) 25мм.

Гидравлический ротатор FHR 1.000L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.






FHL 01-A/B-  
45/25

Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 39.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 20мм

$\varnothing$ 39.5  $\varnothing$ 20  
мм

GO/GC  
1/4"  
BSP



Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv) для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул. Дзирциема, д. 119, к. 1

LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 1.000L



ЛЕСОЗАГОТОВКА





Гидравлический ротор FHR 1.000L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 45мм и диаметр оси (пальца) 25мм.



Нижняя часть ротора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 39.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 20мм



Ротор FHR 1.000L конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 350Нм при 25МПа.



Formiko ротор FHR 1.000L является совместимым с FHL 01-A/B-45/25 линейками подвесок.



Ротор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 280x180x180мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv) для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics OOO

ул. Дзирциема, д. 119, к. 1

LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR  
1.000L

ЛЕСОЗАГОТОВКА

